

# CHIARIMENTI

Si fa riferimento ad alcune richieste di chiarimento pervenuteci da alcune Ditte per pubblicare quelle precisazioni che l'A.M.T. ha ritenuto essere di interesse comune.

**D:** Si richiede di conoscere le caratteristiche dell'attuale interfaccia per la "creazione di messaggi estemporanei su paline intelligenti" disponibile sul sistema AVM di AMT e in particolare quante linee e quanti caratteri per linea è possibile inserire e far visualizzare.

**R:** Si evidenzia che il protocollo di comunicazione UDP per BSI2000 / BSI4000, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, a pag.6, comando 1.6, specifica il formato del messaggio che la centrale invia alla palina. L'interfaccia di centrale operativa *ExBuS® Manager – Gestione Paline*, utilizzata in AMT per la comunicazione con le paline intelligenti, permette pertanto l'invio di messaggi in testo libero fino a 78 caratteri corrispondenti alla concatenazione dei caratteri di ogni riga. Il dispositivo periferico deve essere in grado di suddividere tale messaggio nelle frazioni corrispondenti alle proprie righe e presentarlo. Il numero di linee e di caratteri per linea dipendono dal tipo di display offerto fra quelli indicati in capitolato e secondo i valori minimi nello stesso riportati. In particolare, ove il display non fosse sufficiente a contenere i 78 caratteri e ogni qualvolta questa situazione si dovesse verificare, è necessario che la palina consenta la funzionalità di cambio pagina per il completamento dell'informazione trasmessa. Si fa inoltre rilevare che, per quanto previsto dal protocollo di comunicazione UDP per BSI2000 / BSI4000, la palina deve poter gestire 999 pagine logiche.

**D:** Si richiede, fatto salvo che AMT abbia un APN privato, di confermare la disponibilità di una SIM GPRS di AMT, durante le prove di accettazione del prototipo, per poter comunicare con il sistema AVM di centrale.

**R:** L'AMT opera con APN pubblico e la scheda SIM GPRS, necessaria per le prove di gara, sarà messa a disposizione dall'Azienda. Ricordiamo che il capitolato tecnico prevede al punto 2.2.4 che le apparecchiature offerte debbano garantire le funzionalità con qualsiasi operatore telefonico che gestisce comunicazione mobile GPRS.

**D:** Relativamente al cassonetto della palina si richiede di confermare se sia condizione sufficiente il rispetto della seguente prerogativa: che esso rispetti quanto descritto nel capitolato, nella forma, materiali e dimensioni, con le caratteristiche tipiche di un prototipo i cui elementi di dettaglio e particolari di finitura non potranno pertanto ritenersi definitivi.

**R:** Trattandosi di un prototipo, non si richiedono finiture particolari che nel caso di aggiudicazione saranno invece definite con l'AMT e dovranno essere consone all'uso cui le paline sono destinate.

**D:** Si richiede di conoscere anticipatamente le caratteristiche di configurazione indispensabili e necessarie ai test di interfacciamento quali: porte UDP, tipo di autenticazione GPRS, nome APN, user e password, IP della centrale operativa, ecc...

**R:** Le caratteristiche di configurazione indispensabili e necessarie ai test di interfacciamento saranno comunicate dalla Commissione di gara all'atto delle prove previste in capitolato. A tal proposito Vi rimandiamo al punto 2.1.1 del capitolato che prevede che le Ditte partecipanti sono tenute a mettere a disposizione della Commissione di gara un proprio tecnico. Nel caso specifico sarà quest'ultimo a configurare il campione presentato sulla base dei parametri che in tale frangente saranno comunicati.

AMT AMT AMT AMT AMT AMT AMT  
FACSIMILE FACSIMILE FACSIMILE  
AMT AMT AMT AMT AMT AMT