



1964/2014
50 ANNI

AZIENDA METROPOLITANA TRASPORTI CATANIA SPA

SOCIO UNICO: COMUNE DI CATANIA
VIA S. EUPLIO 168 95125 CATANIA
TELEFONO 095 7519111 FAX 095 509570
PARTITA IVA E CODICE FISCALE 04912390871
WWW.AMT.CT.IT

FORNITURA DI CAPI DI VESTIARIO, COMPLETA DI RILEVAZIONE TAGLIE DEL PERSONALE, CONFEZIONAMENTO, DISTRIBUZIONE ED ASSISTENZA POST VENDITA E QUANT'ALTRO NECESSARIO PER LA VESTIZIONE DEL PERSONALE AMT.

In riferimento alla procedura in oggetto si comunicano di seguite le variazioni capitolari relative ai capi di abbigliamento sotto indicati.

MODIFICHE ALL'ALLEGATO TECNICO MASSA VESTIARIA

CRAVATTA

Requisiti tecnici del tessuto

Composizione :

Seta 60% poliestere 40%,

Armatura: reps

Ordito: catena poliestere 72 fili al cm 70 denari,

trama: seta 4 capi 20/2 60 trame al cm..

lavaggio: lavare a secco.

BERRETTO

Berretto in Goretex

Si deve in tendere Tipo Goretex

TUTA INVERNALE

Composizione : Cotone 40% - Poliestere 30% - Lycra 30%

Armatura : Twill

filo ordito 28

filo in trama 25

peso g/mq 205

solidità colore

alla luce degradazione 4/5

al sudore - degradazione acida 4/5

al sudore - degradazione alcali 4/5

alla stiratura a secco - degradazione 4/5

alla stiratura a umido - degradazione 4/5

non necessita di fodera

GILET ESTIVO

requisiti tecnici gilet estivo:

Composizione : valore prescrittivo 100 % PA,

Armatura: valore prescritto: Batavia,

Massa Areica (gr/m2): valore prescritto da 130 gr/mq +/- 10%,

Titolo filato (dtex) : valore prescritto ordito : 180 trama : 180,

Riduzione (fili al cm): valore prescritto ordito: 40 +/-2, trama: 22 +/- 2,

Resistenza a trazione (N): valore prescritto ordito: 1000, trama 700,

Allungamento a trazione (%): valore prescritto ordito: 40, trama:50,
Variazione dimensionale al lavaggio a 30° C: valore prescritto ordito: ≤ 1 , trama ≤ 1 ,
Resistenza alla lacerazione (N). valore prescritto ordito: ≥ 30 , trama: ≥ 22 ,
Resistenza alla bagnatura Spray test: valore prescritto Nuovo ISO 5 dopo 3 lavaggi ISO 4,
Resistenza alla penetrazione dell'acqua (cm): valore prescritto > 1000 ,
Resistenza al vapore d'acqua: valore prescritto: Ret ≤ 9 m² Pa/W,
Solidità del colore alla luce artificiale (INDICE da 1 a 8):valore prescritto ≥ 5 in base ai colori,
Solidità del colore allo sfregamento (INDICE da 1 a 5): valore prescritto a Secco: ≥ 4 ad Umido: $\geq 3-4$ in base ai colori,
Solidità del colore al sudore acido (INDICE da 1 a 5): valore prescritto Degradazione: ≥ 4 Scarico: ≥ 4 in base ai colori,
Solidità del colore al lavaggio a secco (INDICE da 1 a 5): valore prescritto Degradazione: ≥ 4 ,
Solidità del colore al lavaggio a caldo 40° C (INDICE da 1 a 5): valore prescritto: Degradazione: ≥ 4 Scarico: ≥ 4 in base ai colori,
Trattamento : valore prescritto idrorepellente, antimacchia e traspirante,
Composizione Fodera 100% poliestere.